








6	7	8
版本	变更内容	工程确认 日期



PCB板参考图

TYPE C USB技术要求:

1. 电气性能
 - 1.1. 额定电流 3A/5A.
 - 1.2. 额定电压: 5V.
 - 1.2. 耐压: 500 V(AC) for 1 min.
 - 1.3. 接触阻抗: 40mΩ Max.
可靠性和环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
 - 1.4. 绝缘阻抗: 100 MΩMin.
2. 机械性能
 - 2.1 插入力: 5-20N. 拔出力: 6-20N.
 - 2.2 寿命测试: 5000/10000cycles Max.
 - 2.3 推力: 50N min.
 - 2.4 剥离强度: 150N min.
 - 2.5 扭曲强度: 0.75Nm
3. 材料要求
 - 4.1 胶芯材料: LCP/PA9T
 - 4.2 外壳材料: SPCC/C2680/SUS304
 - 4.3 端子材料: C2680/C5191/C7025
 - 4.4 盐雾要求: 24H/48H
 5. 工作温度: -20° C~85° C

公司名称		深圳市鑫明康精密电子有限公司	
		0755-29965558 0755-29165819	
设计	周建明	品名	Type C 母座 8P 立式 贴片 H=6.0 带升级
审核	李知民	图号	8P 立贴 H=6.0 带升级
核准	李伟	版本	A
		页码	

一般公差加工参考表			
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1	B7	DN2
A9	VBUS	B6	DP2
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

⊕	单位	MM	比例
---	----	----	----